



Abmessungen allgemein

- H1 = 900mm (Absturzhöhe bis 12m, Norm)
- H2 = 1100mm (Absturzhöhe ab 12m, Norm)
- Hi = Frei wählbar, max. 1330mm
- B = Frei wählbar, max. 1390mm

VILLING
Technologie

Oberweierer Hauptstrasse 96
77948
Friesenheim-Oberweier
Tel.: 07821 / 99368-0
Mail: info@villing-technologie.de

Steckgeländer Var. 1 HQ 40x40x2

L= B= H=

Werkstoff	S235JR		Maßstab 1:20
Knieleiste	1		
Fußleiste	ohne		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von VILLING Technologie GmbH gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. DIN ISO 16016 ist zu beachten.

Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 mK Format: DIN A4

Bestellangaben

<input type="radio"/> Menge / Anzahl	
<input type="radio"/> Breite B	
<input type="radio"/> Höhe Hi	
<input type="radio"/> Höhe Knieleiste hK1	
<input type="radio"/> Oberfläche	roh
	feuerverzinkt

Index	Änderung	Datum	Erst.	Prüfer

	Datum	Name
Bearb.	20.04.2021	Klawikowski
Gepr.		
Freige.		
Artikelnr.:		
Alle Geländer individuell gefertigt, daher keine Rückgabe/Widerruf gemäß BGB §312g Abs.2 Nr.1.		
CAD:	cd_	