



# Abmessungen allgemein

- H1 = 900mm (Absturzhöhe bis 12m, Norm)
- H2 = 1100mm (Absturzhöhe ab 12m, Norm)
- Hi = Frei wählbar, max. 1330mm
- B = Frei wählbar, max. 1390mm



Oberweierer Hauptstrasse 96  
77948  
Friesenheim-Oberweier  
Tel.: 07821 / 99368-0  
Mail: info@villing-technologie.de

## Steckgeländer Var. 2 HQ 40x40x2

L=	B=	H=		Maßstab 1:20
Werkstoff	S235JR			
Knieleiste	1			
	Fußleiste	1		

Bestellangaben	
<input type="radio"/> Menge / Anzahl	
<input type="radio"/> Breite B	
<input type="radio"/> Höhe Hi	
<input type="radio"/> Höhe Knieleiste hK1	
<input type="radio"/> Oberfläche	roh
	feuerverzinkt

Index	Änderung	Datum	Erst.	Prüfer

	Datum	Name
Bearb.	20.04.2021	Klawikowski
Gepr.		
Freige.		
Artikelnr.:		
Alle Geländer individuell gefertigt, daher keine Rückgabe/Widerruf gemäß BGB §312g Abs.2 Nr.1.		
CAD: cd_		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von VILLING Technologie GmbH gestattet.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. DIN ISO 16016 ist zu beachten.

Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 mK      Format: DIN A4